



◆ 高端 6 轴高速运动控制系统

采用可更换工具模式，选配合适的工具可快速精确的实现对各类材料的智能裁切。

◆ QR 定位功能

高精度 CCD 摄像头，快速调取裁切文件，自动定位裁切。

◆ 独立真空吸附

6 个独立真空吸附区域，强劲吸附，精准裁切。

◆ 精准的对刀系统

通过压力传感器系统进行全自动对刀，精确控制落刀深度。

◆ 经纬裁切 MES 软件

实时监控设备运行，轻松对接第三方系统，实现云端管理。



板卷通用

智能一体化裁切解决方案

CB03 II -2516-RM

产品介绍

Product introduction



雪弗板



KT板




瓦楞

多种材料

CB03 II -2516-RM 板卷通用智能一体化裁切解决方案，兼容材料广，可裁切多种纸板。



不干胶



反光膜



磁贴

多种工具



振动刀
工具

泡沫裁切
工具

飞刀
工具

半刀
工具

镂铣
工具

中心 / 偏移
拖刀工具

压切
工具

V-CUT 多角
度开槽工具

灰卡开槽
工具

相框开槽
工具

白卡开槽
工具

压痕工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	CB03 II -2516-RM	CB03 II -2513-RM
多功能机头	双工具固定孔位，工具快插式固定，更换切割工具方便快捷、即插即用，集裁切、压痕、绘图、镂铣等功能于一体	
工具配置	电动振动切割工具、拖刀工具、绘图工具	
安全装置	采用红外线感应，反应灵敏、安全可靠	
最大裁切速度	1500mm/s (根据不同裁切材料)	
最大裁切厚度	50mm (根据不同裁切材料可进行定制)	
重复精度	±0.05mm	
裁切材料	卡纸、灰板纸、KT板、雪弗板、蜂窝板、车贴、灯片、PP背胶、喷绘布、旗帜布、各种瓦楞纸、EPE泡棉、EVA、PVC板、亚克力板、厚泡沫等	
材料固定方式	真空吸附	
伺服分辨率	±0.01mm	
传输方式	以太网口	
数控面板	多语言液晶触摸屏	
传动系统	高级伺服系统、进口直线导轨、同步带、丝杠、齿轮	
额定功率	9.5kW	
额定电压	380V±10%	
最大裁切尺寸	2500mm×1600mm	2500mm×1300mm
整机尺寸	3571mm×2504mm×1325mm	3571mm×2320mm×1325mm

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771
 传真：0574-87907580 | E-mail: qh@jingwei.com.cn | https://www.jingwei.com.cn

服务热线
400-1000-128



经纬官方微信